


Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	20	Radiální síla po 20'000h	5000 N*
Počet stupňů	2	Radiální síla po 30'000h	4200 N*
Jmenovitý výstupní moment	680 Nm	Max. radiální síla	5000 N*
Cyklující výstupní moment	800 Nm	Axiální síla po 20'000h	7000 N
Max. výstupní moment	1280 Nm	Axiální síla po 30'000h	6000 N
Nouzový výstupní moment	1600 Nm	Max. axiální síla	11000 N
Jmenovitá vstupní rychlost	2300 rpm	Ochrana	IP54
Max. vstupní rychlost	6500 rpm	Vstupní setrvačnost	4.70 kgcm ²
Účinnost	96 %*	Hmotnost	22.80 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	474 Nm
Vůle	< 9 arcmin	Klopný moment po 30'000h	398 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	140 Nm
Hluk při chodu	58 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Hřídel s perem
Torzní tuhost	75.00 Nm/arcmin	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

Podporované motory	
Typy motorů	TGN6, TGT6
Průměr upínání	35 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl
Instalační pozice	Jakákoliv



NO OF STAGES	K	K1
I. stage	255,5	104
II. stage	305	153,5

INDEX			DATA	PODPIS		
ZMĚNA						
ZM.MAT.				T.O.	HMOTNOST kg	MĚŘ.
ROZM.-POLOT.						
ROZM. ZAŘ.					ČSN	TRČ.
VYPR.		NORM. REF.			POZN.	Č. KUSOVNÍKU
PŘEKR.						
TECHNOL.		SCHVÁLIL.		12.9.2020	STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV					TGN6, TGT6	
Gearbox SG160					Listů	List