




Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	7	Radiální síla po 20'000h	1900 N*
Počet stupňů	1	Radiální síla po 30'000h	1700 N*
Jmenovitý výstupní moment	55 Nm	Max. radiální síla	3100 N*
Cyklující výstupní moment	65 Nm	Axiální síla po 20'000h	2000 N
Max. výstupní moment	104 Nm	Axiální síla po 30'000h	1500 N
Nouzový výstupní moment	178 Nm	Max. axiální síla	3800 N
Jmenovitá vstupní rychlost	4000 rpm	Ochrana	IP54
Max. vstupní rychlost	7000 rpm	Vstupní setrvačnost	0.41 kgcm ²
Účinnost	97 %*	Hmotnost	3.26 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	99 Nm
Vůle	< 7 arcmin	Klopný moment po 30'000h	89 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	16 Nm
Hluk při chodu	60 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Hladká hřídel
Torzní tuhost	12.00 Nm/arcmin	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

Podporované motory	
Typy motorů	TGN3, TGT3, TGH3
Průměr upínání	19 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl
Instalační pozice	Jakákoliv



NO OF STAGES	K	K1
I. stage	147	67,5
II. stage	164,5	85

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZM.MAT.				T.O.	HMOTNOST kg
ROZM.-POLOT.					MĚŘ.
ROZM. ZAŘ.					ČSN
VYPR.	NORM. REF.			POZN.	TR.Č.
PŘEKR.					Č. KUSOVNÍKU
TECHNOL.	SCHVÁLIL.	12.9.2020		STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV	Gearbox SG090			TGN3, TGH3, TGT3	
				Listů	List