

| Technická data             |                 | Mechanická data                                           |                        |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Převodový poměr            | 40              | Radiální síla po 20'000h                                  | 750 N*                 |
| Počet stupňů               | 2               | Radiální síla po 30'000h                                  | 650 N*                 |
| Jmenovitý výstupní moment  | 93 Nm           | Max. radiální síla                                        | 1250 N*                |
| Cyklující výstupní moment  | 110 Nm          | Axiální síla po 20'000h                                   | 1000 N                 |
| Max. výstupní moment       | 176 Nm          | Axiální síla po 30'000h                                   | 900 N                  |
| Nouzový výstupní moment    | 220 Nm          | Max. axiální síla                                         | 1600 N                 |
| Jmenovitá vstupní rychlost | 4000 rpm        | Ochrana                                                   | IP54                   |
| Max. vstupní rychlost      | 7000 rpm        | Vstupní setrvačnost                                       | 0.36 kgcm <sup>2</sup> |
| Účinnost                   | 94 %*           | Hmotnost                                                  | 2.65 kg                |
| Provozní teplota           | <-25; 90> °C    | Klopný moment po 20'000h                                  | 31 Nm                  |
| Vůle                       | < 9 arcmin      | Klopný moment po 30'000h                                  | 27 Nm                  |
| Provozní životnost         | 20000 h         | Max. ohybový moment                                       | 16 Nm                  |
| Hluk při chodu             | 60 dB(A)        | Provedení výstupní hřídele                                | Hladká hřídel          |
| Torzní tuhost              | 10.40 Nm/arcmin | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                        |

\* při jmenovité rychlosti a momentu

| Mazání |                               |
|--------|-------------------------------|
| Typ    | Standardní                    |
| Mazivo | Grease (lifetime lubrication) |

| Celní informace |          |
|-----------------|----------|
| HS Kód          | 84834090 |

| Podporované motory |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Typy motorů        | TGN3, TGT3, TGH3            |
| Průměr upínání     | 19 mm                       |
| Vstupní příruba    | Přizpůsobení motoru - 1 díl |
| Instalační pozice  | Jakákoliv                   |

