


Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	10	Radiální síla po 20'000h	2500 N*
Počet stupňů	1	Radiální síla po 30'000h	2150 N*
Jmenovitý výstupní moment	80 Nm	Max. radiální síla	4000 N*
Cyklující výstupní moment	95 Nm	Axiální síla po 20'000h	4000 N
Max. výstupní moment	152 Nm	Axiální síla po 30'000h	3000 N
Nouzový výstupní moment	480 Nm	Max. axiální síla	5900 N
Jmenovitá vstupní rychlost	3500 rpm	Ochrana	IP54
Max. vstupní rychlost	6500 rpm	Vstupní setrvačnost	1.42 kgcm ²
Účinnost	96 %*	Hmotnost	7.60 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	168 Nm
Vůle	< 7 arcmin	Klopný moment po 30'000h	144 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	40 Nm
Hluk při chodu	65 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Hřídel s perem
Torzní tuhost	39.50 Nm/arcmin	* Definováno pro působišť sil v ½ délky výstupní hřídele	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

Podporované motory	
Typy motorů	TGN4, TGT4, TGH4
Průměr upínání	24 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl
Instalační pozice	Jakákoliv



NO OF STAGES	K	K1
I. stage	192	76,5
II. stage	219,5	104

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZM.MAT.				HMOTNOST kg	MĚŘ.
ROZM.-POLOT.				ČSN	TRČ.
ROZM. ZAŘ.				POZN.	Č. KUSOVNÍKU
VYPR.	NORM. REF.			STARÝ V.	Č.V.
PŘEKR.					
TECHNOL.	SCHVÁLIL.	12.9.2020			
NÁZEV	Gearbox SG120			TGN4, TGH4, TGT4	
				Listů	List