

Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	20	Radiální síla po 20'000h	400 N*
Počet stupňů	2	Radiální síla po 30'000h	340 N*
Jmenovitý výstupní moment	37 Nm	Max. radiální síla	700 N*
Cyklující výstupní moment	44 Nm	Axiální síla po 20'000h	500 N
Max. výstupní moment	65 Nm	Axiální síla po 30'000h	450 N
Nouzový výstupní moment	88 Nm	Max. axiální síla	800 N
Jmenovitá vstupní rychlost	4500 rpm	Ochrana	IP54
Max. vstupní rychlost	13000 rpm	Vstupní setrvačnost	0.10 kgcm ²
Účinnost	96 %*	Hmotnost	1.07 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	14 Nm
Vůle	< 12 arcmin	Klopný moment po 30'000h	12 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	12 Nm
Hluk při chodu	60 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Hladká hřídel
Torzní tuhost	2.80 Nm/arcmin	* Definováno pro působišť sil v ½ délky výstupní hřídele	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

Podporované motory	
Typy motorů	TGN3, TGT3, TGH3
Průměr upínání	14 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl
Instalační pozice	Jakákoliv

