

Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	100	Radiální síla po 20'000h	200 N*
Počet stupňů	3	Radiální síla po 30'000h	160 N*
Jmenovitý výstupní moment	17 Nm	Max. radiální síla	200 N*
Cyklující výstupní moment	20 Nm	Axiální síla po 20'000h	200 N
Max. výstupní moment	32 Nm	Axiální síla po 30'000h	160 N
Nouzový výstupní moment	40 Nm	Max. axiální síla	240 N
Jmenovitá vstupní rychlost	5000 rpm	Ochrana	IP54
Max. vstupní rychlost	18000 rpm	Vstupní setrvačnost	0.02 kgcm ²
Účinnost	89 %*	Hmotnost	0.53 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	5 Nm
Vůle	< 22 arcmin	Klopný moment po 30'000h	4 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	4 Nm
Hluk při chodu	58 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Hřídel s perem
Torzní tuhost	1.00 Nm/arcmin	* Definováno pro působišť sil v ½ délky výstupní hřídele	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

Podporované motory	
Typy motorů	TGN2, TGT2, TGH2
Průměr upínání	9 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl
Instalační pozice	Jakákoliv

