Technická data

Převodový poměr	40	
Počet stupňů	2	
Jmenovitý výstupní moment	195	Nm
Cyklující výstupní moment	230	Nm
Max. výstupní moment	365	Nm
Nouzový výstupní moment	500	Nm
Jmenovitá vstupní rychlost	3500	rpm
Max. vstupní rychlost	6500	rpm
Účinnost	94	%*
Provozní teplota	<-25; 90>	°C
Vůle	< 9	arcmin
Provozní životnost	20000	h
Hluk při chodu	65	dB(A)
Torzní tuhost	22.00	Nm/arcmin

** při jmenovité rychlosti a momentu*

Mazání

Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace

HS Kód	84834090

Mechanická data

Radiální síla po 20'000h	1750	N*
Radiální síla po 30'000h	1500	N*
Max. radiální síla	2000	N*
Axiální síla po 20'000h	2500	N
Axiální síla po 30'000h	2100	N
Max. axiální síla	3800	N
Ochrana	IP54	
Vstupní setrvačnost	1.42	kgcm2
Hmotnost	7.60	kg
Klopný moment po 20'000h	101	Nm
Klopný moment po 30'000h	86	Nm
Max. ohybový moment	40	Nm
Provedení výstupní hřídele	Hladká hřídel	

** Definováno pro působiště sil v ½ délky výstupní hřídele*

Podporované motory

Typy motorů	TGN5, TGT5, TGH5	
Průměr upínání	24	mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl	
Instalační pozice	Jakákoliv	



NO OF STAGES	K	K1
I. stage	186,5	74
II. stage	214	101,5
III. stage	241,5	129

INDEX / ZMĚNA		DATUM	PODPIS	
ZM.MAT.		T.O.	HMOTNOST kg	MĚŘ.
ROZM.-POLOT.				
ROZM. ZAŘ.			ČSN	TŘ.Č.
VYPR.	NORM. REF.		POZN.	Č. KUSOVNÍKU
PŘEKR.				
TECHNOL.	**SCHVÁLIL.**	12.9.2020	STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV Gearbox SG115			TGN5, TGH5, TGT5	
			Listů	List