

Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	4	Radiální síla po 20'000h	2150 N
Počet stupňů	1	Radiální síla po 30'000h	1900 N
Jmenovitý výstupní moment	30 Nm	Max. radiální síla	2150 N
Cyklující výstupní moment	60 Nm	Axiální síla po 20'000h	4300 N
Max. výstupní moment	60 Nm	Axiální síla po 30'000h	3800 N
Nouzový výstupní moment	80 Nm	Max. axiální síla	4300 N
Jmenovitá vstupní rychlost	2100 rpm	Ochrana	IP65
Max. vstupní rychlost	14000 rpm	Vstupní setrvačnost	0.29 kgcm ²
Účinnost	97 %*	Hmotnost	1.31 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	132 Nm
Vůle	< 2 arcmin	Klopný moment po 30'000h	117 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	18 Nm
Hluk při chodu	60 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Příruba se středící dírou
Torzní tuhost	13.20 Nm/arcmin	Podporované motory	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Castrol Optigear Synthetic 800/150

Celní informace	
HS Kód	84834090

Typy motorů	TGN2, TGT2, TGH2
Průměr upínání	14 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 2 dílná, kulatá univerzální příruba
Instalační pozice	Jakákoliv

