

Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	7	Radiální síla po 20'000h	3950 N
Počet stupňů	1	Radiální síla po 30'000h	3500 N
Jmenovitý výstupní moment	45 Nm	Max. radiální síla	3950 N
Cyklující výstupní moment	86 Nm	Axiální síla po 20'000h	8200 N
Max. výstupní moment	138 Nm	Axiální síla po 30'000h	7200 N
Nouzový výstupní moment	175 Nm	Max. axiální síla	8200 N
Jmenovitá vstupní rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP65
Max. vstupní rychlost	10000 rpm	Vstupní setrvačnost	0.64 kgcm ²
Účinnost	96 %*	Hmotnost	2.91 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	326 Nm
Vůle	< 1 arcmin	Klopný moment po 30'000h	289 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	38 Nm
Hluk při chodu	62 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Příruba se středící dírou
Torzní tuhost	35.00 Nm/arcmin	Podporované motory	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Castrol Optigear Synthetic 800/150

Celní informace	
HS Kód	84834090

Typy motorů	TGN4, TGT4, TGH4
Průměr upínání	19 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 2 dílná, kulatá univerzální příruba
Instalační pozice	Jakákoliv

