

Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	50	Radiální síla po 20'000h	33000 N
Počet stupňů	2	Radiální síla po 30'000h	29500 N
Jmenovitý výstupní moment	760 Nm	Max. radiální síla	33000 N
Cyklující výstupní moment	1420 Nm	Axiální síla po 20'000h	25000 N
Max. výstupní moment	1640 Nm	Axiální síla po 30'000h	25000 N
Nouzový výstupní moment	2850 Nm	Max. axiální síla	29500 N
Jmenovitá vstupní rychlost	2750 rpm	Ochrana	IP65
Max. vstupní rychlost	6500 rpm	Vstupní setrvačnost	7.10 kgcm ²
Účinnost	95 %*	Hmotnost	42.99 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	4957 Nm
Vůle	< 5 arcmin	Klopný moment po 30'000h	4431 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	180 Nm
Hluk při chodu	74 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Příruba se středící dírou
Torzní tuhost	614.00 Nm/arcmin	Podporované motory	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Castrol Optigear Synthetic 800/150

Celní informace	
HS Kód	84834090

Typy motorů	TGN6, TGT6
Průměr upínání	35 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 2 dílná, čtvercová univerzální příruba
Instalační pozice	Jakákoliv

