

Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	10	Radiální síla po 20'000h	4900 N
Počet stupňů	1	Radiální síla po 30'000h	4350 N
Jmenovitý výstupní moment	62 Nm	Max. radiální síla	4900 N
Cyklující výstupní moment	125 Nm	Axiální síla po 20'000h	9500 N
Max. výstupní moment	200 Nm	Axiální síla po 30'000h	8400 N
Nouzový výstupní moment	295 Nm	Max. axiální síla	9500 N
Jmenovitá vstupní rychlost	3150 rpm	Ochrana	IP65
Max. vstupní rychlost	8500 rpm	Vstupní setrvačnost	2.04 kgcm ²
Účinnost	95 %*	Hmotnost	4.91 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	475 Nm
Vůle	< 3 arcmin	Klopný moment po 30'000h	422 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	80 Nm
Hluk při chodu	65 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Příruba
Torzní tuhost	77.00 Nm/arcmin	Podporované motory	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Castrol Optigear Synthetic 800/150

Celní informace	
HS Kód	84834090

Typy motorů	TGN5, TGT5, TGH5
Průměr upínání	24 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 2 dílná, kulatá univerzální příruba
Instalační pozice	Jakákoliv

