

Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	5	Radiální síla po 20'000h	33000 N
Počet stupňů	1	Radiální síla po 30'000h	29500 N
Jmenovitý výstupní moment	800 Nm	Max. radiální síla	33000 N
Cyklující výstupní moment	1660 Nm	Axiální síla po 20'000h	15000 N
Max. výstupní moment	1660 Nm	Axiální síla po 30'000h	13500 N
Nouzový výstupní moment	3150 Nm	Max. axiální síla	15000 N
Jmenovitá vstupní rychlost	600 rpm	Ochrana	IP65
Max. vstupní rychlost	6000 rpm	Vstupní setrvačnost	45.22 kgcm ²
Účinnost	97 %*	Hmotnost	36.81 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	4957 Nm
Vůle	< 3 arcmin	Klopný moment po 30'000h	4431 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	300 Nm
Hluk při chodu	74 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Příruba
Torzní tuhost	520.00 Nm/arcmin	Podporované motory	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Castrol Optigear Synthetic 800/150

Celní informace	
HS Kód	84834090

Typy motorů	TGN6, TGT6
Průměr upínání	48 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 2 dílná, kulatá univerzální příruba
Instalační pozice	Jakákoliv

