

Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	10	Radiální síla po 20'000h	33000 N
Počet stupňů	1	Radiální síla po 30'000h	29500 N
Jmenovitý výstupní moment	315 Nm	Max. radiální síla	33000 N
Cyklující výstupní moment	630 Nm	Axiální síla po 20'000h	15000 N
Max. výstupní moment	1000 Nm	Axiální síla po 30'000h	13500 N
Nouzový výstupní moment	1350 Nm	Max. axiální síla	15000 N
Jmenovitá vstupní rychlost	1300 rpm	Ochrana	IP65
Max. vstupní rychlost	6000 rpm	Vstupní setrvačnost	26.88 kgcm ²
Účinnost	95 %*	Hmotnost	38.75 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	4957 Nm
Vůle	< 3 arcmin	Klopný moment po 30'000h	4431 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	300 Nm
Hluk při chodu	74 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Příruba
Torzní tuhost	520.00 Nm/arcmin	Podporované motory	
* při jmenovité rychlosti a momentu		Typy motorů	TGN6, TGT6
		Průměr upínání	48 mm
		Přizpůsobení motoru - 2	
		Vstupní příruba	dílná, kulatá univerzální příruba
		Instalační pozice	Jakákoliv
Celní informace			
HS Kód	84834090		

