




Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	8	Radiální síla po 20'000h	2050 N*
Počet stupňů	1	Radiální síla po 30'000h	1700 N*
Jmenovitý výstupní moment	42 Nm	Max. radiální síla	2500 N*
Cyklující výstupní moment	50 Nm	Axiální síla po 20'000h	2500 N
Max. výstupní moment	80 Nm	Axiální síla po 30'000h	2000 N
Nouzový výstupní moment	190 Nm	Max. axiální síla	3800 N
Jmenovitá vstupní rychlost	4000 rpm	Ochrana	IP54
Max. vstupní rychlost	7000 rpm	Vstupní setrvačnost	0.39 kgcm ²
Účinnost	97 %*	Hmotnost	2.96 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	101 Nm
Vůle	< 7 arcmin	Klopný moment po 30'000h	84 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	16 Nm
Hluk při chodu	60 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Hladká hřídel
Torzní tuhost	10.60 Nm/arcmin	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

Podporované motory	
Typy motorů	TGN3, TGT3, TGH3
Průměr upínání	19 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl
Instalační pozice	Jakákoliv



NO OF STAGES	K	K1
I. stage	145	71.5
II. stage	162.5	89
III. stage	180	106.5

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZM.MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MĚŘ.
ROZM.-POLOT.					
ROZM. ZAR.				ČSN	TR.Č.
VYPR.		NORM. REF.		POZN.	Č. KUSOVNÍKU
PŘEKR.					
TECHNOL.		SCHVÁLIL.	12.9.2020	STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV					
Gearbox SGQ080				TGN3, TGH3, TGT3	
				Listů	List