

Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	3	Radiální síla po 20'000h	1400 N
Počet stupňů	1	Radiální síla po 30'000h	1200 N
Jmenovitý výstupní moment	42 Nm	Max. radiální síla	2200 N
Cyklující výstupní moment	85 Nm	Axiální síla po 20'000h	3000 N
Max. výstupní moment	105 Nm	Axiální síla po 30'000h	3000 N
Nouzový výstupní moment	150 Nm	Max. axiální síla	3300 N
Jmenovitá vstupní rychlost	2750 rpm	Ochrana	IP54
Max. vstupní rychlost	7000 rpm	Vstupní setrvačnost	1.16 kgcm ²
Účinnost	98 %*	Hmotnost	3.00 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	46 Nm
Vůle	< 7 arcmin	Klopný moment po 30'000h	40 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	16 Nm
Hluk při chodu	60 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Příruba se středící dírou
Torzní tuhost	24.90 Nm/arcmin	Podporované motory	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

Typy motorů	TGN4, TGT4, TGH4
Průměr upínání	19 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl
Instalační pozice	Jakákoliv

