

Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	3	Radiální síla po 20'000h	2400 N
Počet stupňů	1	Radiální síla po 30'000h	2100 N
Jmenovitý výstupní moment	97 Nm	Max. radiální síla	3800 N
Cyklující výstupní moment	115 Nm	Axiální síla po 20'000h	3300 N
Max. výstupní moment	184 Nm	Axiální síla po 30'000h	3300 N
Nouzový výstupní moment	375 Nm	Max. axiální síla	5200 N
Jmenovitá vstupní rychlost	1350 rpm	Ochrana	IP54
Max. vstupní rychlost	6500 rpm	Vstupní setrvačnost	3.43 kgcm ²
Účinnost	98 %*	Hmotnost	6.50 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	109 Nm
Vůle	< 7 arcmin	Klopný moment po 30'000h	96 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	40 Nm
Hluk při chodu	65 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Příruba se středící dírou
Torzní tuhost	54.00 Nm/arcmin	Podporované motory	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

Typy motorů	TGN5, TGT5, TGH5
Průměr upínání	24 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl
Instalační pozice	Jakákoliv

