

Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	5	Radiální síla po 20'000h	5000 N*
Počet stupňů	1	Radiální síla po 30'000h	4200 N*
Jmenovitý výstupní moment	380 Nm	Max. radiální síla	5000 N*
Cyklující výstupní moment	450 Nm	Axiální síla po 20'000h	7000 N
Max. výstupní moment	720 Nm	Axiální síla po 30'000h	6000 N
Nouzový výstupní moment	900 Nm	Max. axiální síla	11000 N
Jmenovitá vstupní rychlost	1700 rpm	Ochrana	IP54
Max. vstupní rychlost	6500 rpm	Vstupní setrvačnost	5.19 kgcm ²
Účinnost	98 %*	Hmotnost	16.84 kg
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Klopný moment po 20'000h	474 Nm
Vůle	< 6 arcmin	Klopný moment po 30'000h	398 Nm
Provozní životnost	20000 h	Max. ohybový moment	140 Nm
Hluk při chodu	58 dB(A)	Provedení výstupní hřídele	Hladká hřídel
Torzní tuhost	69.00 Nm/arcmin	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

Podporované motory	
Typy motorů	TGN5, TGT5, TGH5
Průměr upínání	35 mm
Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl
Instalační pozice	Jakákoliv

