

Technická data		Mechanická data	
Převodový poměr	20	Max. radiální síla	1000 N*
Počet stupňů	2	Max. axiální síla	1450 N
Jmenovitý výstupní moment	102 Nm	Ochrana	IP54
Cyklující výstupní moment	120 Nm	Vstupní setrvačnost	0.41 kgcm ²
Max. výstupní moment	192 Nm	Hmotnost	2.75 kg
Nouzový výstupní moment	240 Nm	Provedení výstupní hřídele	Hřídel s perem
Jmenovitá vstupní rychlost	4000 rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Max. vstupní rychlost	7000 rpm	Podporované motory	
Účinnost	96 %*	Typy motorů	TGN4, TGT4, TGH4
Provozní teplota	<-25; 90> °C	Průměr upínání	19 mm
Vůle	< 9 arcmin	Vstupní příruba	Přizpůsobení motoru - 1 díl
Provozní životnost	20000 h	Instalační pozice	Jakákoliv
Torzní tuhost	10.40 Nm/arcmin		

* při jmenovité rychlosti a momentu

Mazání	
Typ	Standardní
Mazivo	Grease (lifetime lubrication)

Celní informace	
HS Kód	84834090

