


| Technické data (vin. 776)                     |                         | Mechanická data (seřízení 48)                             |                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 560 V DC                | Max mechanická rychlost                                   | 12000 rpm                               |
| Nominální AC napětí                           | 380 V AC (rms)          | Mechanická časová konstanta                               | 1.49 ms                                 |
| Jmenovité napětí                              | 207 V AC (rms)          | Tepelná časová konstanta                                  | 12 min                                  |
| Jmenovitý výkon                               | 226 W                   | Setrvačnost rotoru                                        | 0.07 kgcm <sup>2</sup>                  |
| Jmenovitá rychlost                            | 4500 rpm                | Ochrana                                                   | IP64                                    |
| Jmenovitý moment                              | 0.48 Nm                 | Barva                                                     | RAL 9005                                |
| Jmenovitý proud                               | 0.9 A (rms)             | Chlazení                                                  | Konvekce                                |
| Špičkový moment                               | 2.16 Nm                 | Hmotnost motoru                                           | 0.9 kg                                  |
| Špičkový proud                                | 4.3 A (rms)             | Max. axiální síla 20kh                                    | 39 N                                    |
| Klidový moment                                | 0.54 Nm                 | Max. radiální síla 20kh                                   | 205 N*                                  |
| Klidový proud                                 | 0.93 A (rms)            | Max. axiální síla 100kh                                   | 23 N                                    |
| Otáčky bez zatížení                           | 10710 rpm               | Max. radiální síla 100kh                                  | 120 N*                                  |
| EMF konstanta ±10%                            | 35 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                         |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.58 Nm / A (rms)       | Senzory                                                   |                                         |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.53 Nm / A (rms)       | Teplovní                                                  | PT1000 {PT1000}                         |
| Počet pólů                                    | 6                       | Zpětná vazba                                              | EKS36 (HDSL) single-turn, 18 bits, SIL2 |
| Elektrická časová konstanta                   | 1.25 ms                 |                                                           |                                         |
| Svorkový odpor vinutí                         | 41.1 Ω                  |                                                           |                                         |
| Induktance rotujícího pole                    | 51.2 mH                 |                                                           |                                         |
| Celní informace                               |                         |                                                           |                                         |
| HS Kód                                        | 85015100                |                                                           |                                         |


**EGA201N00000800000**

M15, 9 pinů, otočné


**Konektor 1 (304)**

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | U        |
| <b>B</b>  | V        |
| <b>C</b>  | W        |
| <b>PE</b> | PE       |
| <b>1</b>  | Brzda+   |
| <b>2</b>  | Brzda-   |
| <b>3</b>  | +Us/DSL+ |
| <b>4</b>  | GND/DSL- |

