


| Technické data (vin. 745)                     |                           | Mechanická data (seřízení 48)                             |                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 320 V DC                  | Max mechanická rychlost                                   | 12000 rpm                           |
| Nominální AC napětí                           | 220 V AC (rms)            | Mechanická časová konstanta                               | 0.92 ms                             |
| Jmenovité napětí                              | 172 V AC (rms)            | Tepelná časová konstanta                                  | 18 min                              |
| Jmenovitý výkon                               | 401 W                     | Setrvačnost rotoru                                        | 0.11 kgcm <sup>2</sup>              |
| Jmenovitá rychlost                            | 4500 rpm                  | Ochrana                                                   | IP64                                |
| Jmenovitý moment                              | 0.85 Nm                   | Barva                                                     | RAL 9005                            |
| Jmenovitý proud                               | 1.7 A (rms)               | Chlazení                                                  | Konvekce                            |
| Špičkový moment                               | 3.8 Nm                    | Hmotnost motoru                                           | 1.7 kg                              |
| Špičkový proud                                | 8.4 A (rms)               | Max. axiální síla 20kh                                    | 44 N                                |
| Klidový moment                                | 0.95 Nm                   | Max. radiální síla 20kh                                   | 230 N*                              |
| Klidový proud                                 | 1.82 A (rms)              | Max. axiální síla 100kh                                   | 26 N                                |
| Otáčky bez zatížení                           | 6950 rpm                  | Max. radiální síla 100kh                                  | 135 N*                              |
| EMF konstanta ±10%                            | 31.5 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                     |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.52 Nm / A (rms)         | Senzory                                                   |                                     |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.50 Nm / A (rms)         | Teplotní                                                  | PT1000 {PT1000}                     |
| Počet pólů                                    | 6                         | Zpětná vazba                                              | EDM35 (HDSL) multi-turn, 20+12 bits |
| Elektrická časová konstanta                   | 1.46 ms                   | Brzda                                                     |                                     |
| Svorkový odpor vinutí                         | 13.05 Ω                   | Brzdňý moment                                             | 2.00 Nm                             |
| Induktance rotujícího pole                    | 19 mH                     | Napětí                                                    | 24 V DC                             |
| <b>Celní informace</b>                        |                           | Výkon @20°C                                               | 11.0 W                              |
| HS Kód                                        | 85015100                  | Proud @20°C                                               | 0.46 A                              |
|                                               |                           | Setrvačnost                                               | 0.08 kgcm <sup>2</sup>              |
|                                               |                           | Hmotnost                                                  | 0.20 kg                             |


**EGA201N00000800000**

M15, 9 pinů, otočné


**Konektor 1 (304)**

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | U        |
| <b>B</b>  | V        |
| <b>C</b>  | W        |
| <b>PE</b> | PE       |
| <b>1</b>  | Brzda+   |
| <b>2</b>  | Brzda-   |
| <b>3</b>  | +Us/DSL+ |
| <b>4</b>  | GND/DSL- |

