


Technické data (vin. 926)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.48 ms
Jmenovité napětí	163 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	12 min
Jmenovitý výkon	293 W	Setrvačnost rotoru	0.07 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	8000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	0.35 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	1.38 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	2.16 Nm	Hmotnost motoru	0.9 kg
Špičkový proud	8.6 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	35 N
Klidový moment	0.54 Nm	Max. radiální síla 20kh	183 N*
Klidový proud	1.87 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	20 N
Otáčky bez zatížení	12410 rpm	Max. radiální síla 100kh	107 N*
EMF konstanta ±10%	17.5 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.29 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.25 Nm / A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	6	Zpětná vazba	EEM37 (HDSL) multi-turn, 17+12 bits
Elektrická časová konstanta	1.25 ms	Brzda	
Svorkový odpor vinutí	10.2 Ω	Brzdňý moment	2.00 Nm
Induktance rotujícího pole	12.8 mH	Napětí	24 V DC
Celní informace		Výkon @20°C	11.0 W
HS Kód	85015100	Proud @20°C	0.46 A
		Setrvačnost	0.08 kgcm ²
		Hmotnost	0.20 kg


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

