


Technické data (vin. 702)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.38 ms
Jmenovité napětí	136 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	21 min
Jmenovitý výkon	355 W	Setrvačnost rotoru	0.31 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	1.13 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	2.31 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	3.45 Nm	Hmotnost motoru	2 kg
Špičkový proud	9.2 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	54 N
Klidový moment	1.15 Nm	Max. radiální síla 20kh	283 N*
Klidový proud	2.02 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	31 N
Otáčky bez zatížení	6320 rpm	Max. radiální síla 100kh	166 N*
EMF konstanta ±10%	34.5 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.57 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.49 Nm / A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	EKS36 (HDSL) single-turn, 18 bits, SIL2
Elektrická časová konstanta	2.15 ms		
Svorkový odpor vinutí	8.39 Ω		
Induktance rotujícího pole	18 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

