


Technické data (vin. 969)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	48 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	33 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.94 ms
Jmenovité napětí	30 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	23 min
Jmenovitý výkon	511 W	Setrvačnost rotoru	0.55 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	2500 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	1.95 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	13.67 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	6.15 Nm	Hmotnost motoru	2 kg
Špičkový proud	50.2 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	66 N
Klidový moment	2.05 Nm	Max. radiální síla 20kh	348 N*
Klidový proud	12.4 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	39 N
Otáčky bez zatížení	3280 rpm	Max. radiální síla 100kh	203 N*
EMF konstanta ±10%	10 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.17 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.14 Nm / A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	EKM36 (HDSL) multi-turn, 17 + 12 bits
Elektrická časová konstanta	2.59 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.27 Ω		
Induktance rotujícího pole	0.7 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

