


Technické data (vin. 1119)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.68 ms
Jmenovité napětí	113 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	30 min
Jmenovitý výkon	243 W	Setrvačnost rotoru	1.52 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	500 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	4.65 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	2.02 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	14.4 Nm	Hmotnost motoru	2 kg
Špičkový proud	7 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	135 N
Klidový moment	4.8 Nm	Max. radiální síla 20kh	713 N*
Klidový proud	1.96 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	79 N
Otáčky bez zatížení	1480 rpm	Max. radiální síla 100kh	417 N*
EMF konstanta ±10%	148 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.45 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	2.30 Nm / A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	EKM36 (HDSL) multi-turn, 17 + 12 bits
Elektrická časová konstanta	3.01 ms		
Svorkový odpor vinutí	15.48 Ω		
Induktance rotujícího pole	46.6 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

