



Technické data (vin. 1312)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	48 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	33 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.36 ms
Jmenovité napětí	25 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	21 min
Jmenovitý výkon	465 W	Setrvačnost rotoru	0.31 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	4000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	1.11 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	15.96 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	3.45 Nm	Hmotnost motoru	2 kg
Špičkový proud	61.6 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	52 N
Klidový moment	1.15 Nm	Max. radiální síla 20kh	272 N*
Klidový proud	14 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	30 N
Otáčky bez zatížení	6580 rpm	Max. radiální síla 100kh	159 N*
EMF konstanta ±10%	5 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.082 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.070 Nm / A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	EDS35 (HDSL) single-turn, 24 bits
Elektrická časová konstanta	2.25 ms	Brzda	
Svorkový odpor vinutí	0.173 Ω	Brzdňý moment	4.50 Nm
Induktance rotujícího pole	0.39 mH	Napětí	24 V DC
Celní informace		Výkon @20°C	12.0 W
HS Kód	85015100	Proud @20°C	0.50 A
		Setrvačnost	0.20 kgcm ²
		Hmotnost	0.47 kg


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

