

Technické data (vin. 787)

Napětí DC meziobvodu	560 V DC
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)
Jmenovité napětí	274 V AC (rms)
Jmenovitý výkon	401 W
Jmenovitá rychlost	4500 rpm
Jmenovitý moment	0.85 Nm
Jmenovitý proud	1.07 A (rms)
Špičkový moment	3.8 Nm
Špičkový proud	5.3 A (rms)
Klidový moment	0.95 Nm
Klidový proud	1.15 A (rms)
Otáčky bez zatížení	7560 rpm
EMF konstanta ±10%	50 V AC (rms) / 1000rpm
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.83 Nm / A (rms)
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.79 Nm / A (rms)
Počet pólů	6
Elektrická časová konstanta	1.44 ms
Svorkový odpor vinutí	33.57 Ω
Induktance rotujícího pole	48.5 mH

Celní informace

HS Kód	85015100
--------	----------

Mechanická data (seřízení 48)

Max mechanická rychlost	12000 rpm
Mechanická časová konstanta	0.93 ms
Tepelná časová konstanta	18 min
Setrvačnost rotoru	0.11 kgcm ²
Ochrana	IP64
Barva	RAL 9005
Chlazení	Konvekce
Hmotnost motoru	1.71 kg
Max. axiální síla 20kh	44 N
Max. radiální síla 20kh	230 N*
Max. axiální síla 100kh	26 N
Max. radiální síla 100kh	135 N*


* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele

Senzory


Teplotní	PT1000 {PT1000}
Zpětná vazba	EKM36 (HDSL) multi-turn, 18+12 bits, SIL2

Brzda

Brzdňý moment	2.00 Nm
Napětí	24 V DC
Výkon @20°C	11.0 W
Proud @20°C	0.46 A
Setrvačnost	0.08 kgcm ²
Hmotnost	0.20 kg


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

