


| Technické data (vin. 1630)                    |                           | Mechanická data (seřízení 48)                             |                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 560 V DC                  | Max mechanická rychlost                                   | 12000 rpm                         |
| Nominální AC napětí                           | 380 V AC (rms)            | Mechanická časová konstanta                               | 0.82 ms                           |
| Jmenovité napětí                              | 279 V AC (rms)            | Tepelná časová konstanta                                  | 25 min                            |
| Jmenovitý výkon                               | 1.1 kW                    | Setrvačnost rotoru                                        | 0.8 kgcm <sup>2</sup>             |
| Jmenovitá rychlost                            | 6000 rpm                  | Ochrana                                                   | IP64                              |
| Jmenovitý moment                              | 1.80 Nm                   | Barva                                                     | RAL 9005                          |
| Jmenovitý proud                               | 2.79 A (rms)              | Chlazení                                                  | Konvekce                          |
| Špičkový moment                               | 8.4 Nm                    | Hmotnost motoru                                           | 3.2 kg                            |
| Špičkový proud                                | 14.1 A (rms)              | Max. axiální síla 20kh                                    | 63 N                              |
| Klidový moment                                | 2.8 Nm                    | Max. radiální síla 20kh                                   | 332 N*                            |
| Klidový proud                                 | 3.64 A (rms)              | Max. axiální síla 100kh                                   | 37 N                              |
| Otáčky bez zatížení                           | 8150 rpm                  | Max. radiální síla 100kh                                  | 194 N*                            |
| EMF konstanta ±10%                            | 46.5 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                   |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.769 Nm / A (rms)        | Senzory                                                   |                                   |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.645 Nm / A (rms)        | Teplotní                                                  | PT1000 {PT1000}                   |
| Počet pólů                                    | 10                        | Zpětná vazba                                              | EDS35 (HDSL) single-turn, 24 bits |
| Elektrická časová konstanta                   | 2.53 ms                   | Brzda                                                     |                                   |
| Svorkový odpor vinutí                         | 3.48 Ω                    | Brzdňý moment                                             | 4.50 Nm                           |
| Induktance rotujícího pole                    | 8.8 mH                    | Napětí                                                    | 24 V DC                           |
| <b>Celní informace</b>                        |                           | Výkon @20°C                                               | 12.0 W                            |
| HS Kód                                        | 85015220                  | Proud @20°C                                               | 0.50 A                            |
|                                               |                           | Setrvačnost                                               | 0.20 kgcm <sup>2</sup>            |
|                                               |                           | Hmotnost                                                  | 0.47 kg                           |


**BGC110N00001216000**

M23, 8 pinů, otočné


**Konektor 1 (283)**

|   |          |
|---|----------|
| 1 | U        |
| 4 | V        |
| 3 | W        |
| 2 | PE       |
| A | Brzda+   |
| B | Brzda-   |
| C | GND/DSL- |
| D | +Us/DSL+ |

