


| Technické data (vin. 960)                     |                           | Mechanická data (seřízení 48)                             |                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 320 V DC                  | Max mechanická rychlost                                   | 12000 rpm                           |
| Nominální AC napětí                           | 220 V AC (rms)            | Mechanická časová konstanta                               | 1.39 ms                             |
| Jmenovité napětí                              | 154 V AC (rms)            | Tepelná časová konstanta                                  | 21 min                              |
| Jmenovitý výkon                               | 518 W                     | Setrvačnost rotoru                                        | 0.31 kgcm <sup>2</sup>              |
| Jmenovitá rychlost                            | 4500 rpm                  | Ochrana                                                   | IP64                                |
| Jmenovitý moment                              | 1.10 Nm                   | Barva                                                     | RAL 9005                            |
| Jmenovitý proud                               | 2.94 A (rms)              | Chlazení                                                  | Konvekce                            |
| Špičkový moment                               | 3.45 Nm                   | Hmotnost motoru                                           | 1.5 kg                              |
| Špičkový proud                                | 11.1 A (rms)              | Max. axiální síla 20kh                                    | 47 N                                |
| Klidový moment                                | 1.15 Nm                   | Max. radiální síla 20kh                                   | 247 N*                              |
| Klidový proud                                 | 2.53 A (rms)              | Max. axiální síla 100kh                                   | 27 N                                |
| Otáčky bez zatížení                           | 7940 rpm                  | Max. radiální síla 100kh                                  | 145 N*                              |
| EMF konstanta ±10%                            | 27.5 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                     |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.45 Nm / A (rms)         | Senzory                                                   |                                     |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.37 Nm / A (rms)         | Teplovní                                                  | PT1000 {PT1000}                     |
| Počet pólů                                    | 10                        | Zpětná vazba                                              | EDM35 (HDSL) multi-turn, 20+12 bits |
| Elektrická časová konstanta                   | 2.23 ms                   |                                                           |                                     |
| Svorkový odpor vinutí                         | 5.37 Ω                    |                                                           |                                     |
| Induktance rotujícího pole                    | 12 mH                     |                                                           |                                     |
| Celní informace                               |                           |                                                           |                                     |
| HS Kód                                        | 85015100                  |                                                           |                                     |


**EGA201N00000800000**

M15, 9 pinů, otočné


**Konektor 1 (304)**

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | U        |
| <b>B</b>  | V        |
| <b>C</b>  | W        |
| <b>PE</b> | PE       |
| <b>1</b>  | Brzda+   |
| <b>2</b>  | Brzda-   |
| <b>3</b>  | +Us/DSL+ |
| <b>4</b>  | GND/DSL- |

