



| Technické data (vin. 783)                     |                         | Mechanická data (seřízení 48)                             |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 36 V DC                 | Max mechanická rychlost                                   | 12000 rpm                           |
| Nominální AC napětí                           | 25 V AC (rms)           | Mechanická časová konstanta                               | 0.99 ms                             |
| Jmenovité napětí                              | 18 V AC (rms)           | Tepelná časová konstanta                                  | 23 min                              |
| Jmenovitý výkon                               | 209 W                   | Setrvačnost rotoru                                        | 0.55 kgcm <sup>2</sup>              |
| Jmenovitá rychlost                            | 1000 rpm                | Ochrana                                                   | IP64                                |
| Jmenovitý moment                              | 2.00 Nm                 | Barva                                                     | RAL 9005                            |
| Jmenovitý proud                               | 11.02 A (rms)           | Chlazení                                                  | Konvekce                            |
| Špičkový moment                               | 6.15 Nm                 | Hmotnost motoru                                           | 2.5 kg                              |
| Špičkový proud                                | 41.9 A (rms)            | Max. axiální síla 20kh                                    | 92 N                                |
| Klidový moment                                | 2.05 Nm                 | Max. radiální síla 20kh                                   | 484 N*                              |
| Klidový proud                                 | 10.3 A (rms)            | Max. axiální síla 100kh                                   | 54 N                                |
| Otáčky bez zatížení                           | 2060 rpm                | Max. radiální síla 100kh                                  | 283 N*                              |
| EMF konstanta ±10%                            | 12 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                     |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.2 Nm / A (rms)        | Senzory                                                   |                                     |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.2 Nm / A (rms)        | Teplotní                                                  | PT1000 {PT1000}                     |
| Počet pólů                                    | 10                      | Zpětná vazba                                              | EDM35 (HDSL) multi-turn, 20+12 bits |
| Elektrická časová konstanta                   | 2.44 ms                 | Brzda                                                     |                                     |
| Svorkový odpor vinutí                         | 0.41 Ω                  | Brzdňý moment                                             | 4.50 Nm                             |
| Induktance rotujícího pole                    | 1 mH                    | Napětí                                                    | 24 V DC                             |
| <b>Celní informace</b>                        |                         | Výkon @20°C                                               | 12.0 W                              |
| HS Kód                                        | 85015100                | Proud @20°C                                               | 0.50 A                              |
|                                               |                         | Setrvačnost                                               | 0.20 kgcm <sup>2</sup>              |
|                                               |                         | Hmotnost                                                  | 0.47 kg                             |


**EGA201N00000800000**

M15, 9 pinů, otočné


**Konektor 1 (304)**

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | U        |
| <b>B</b>  | V        |
| <b>C</b>  | W        |
| <b>PE</b> | PE       |
| <b>1</b>  | Brzda+   |
| <b>2</b>  | Brzda-   |
| <b>3</b>  | +Us/DSL+ |
| <b>4</b>  | GND/DSL- |

