


| Technické data (vin. 778)                     |                          | Mechanická data (seřízení 48)                             |                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 36 V DC                  | Max mechanická rychlost                                   | 12000 rpm                         |
| Nominální AC napětí                           | 23 V AC (rms)            | Mechanická časová konstanta                               | 1.40 ms                           |
| Jmenovité napětí                              | 16 V AC (rms)            | Tepelná časová konstanta                                  | 21 min                            |
| Jmenovitý výkon                               | 181 W                    | Setrvačnost rotoru                                        | 0.31 kgcm <sup>2</sup>            |
| Jmenovitá rychlost                            | 1500 rpm                 | Ochrana                                                   | IP64                              |
| Jmenovitý moment                              | 1.15 Nm                  | Barva                                                     | RAL 9005                          |
| Jmenovitý proud                               | 11.25 A (rms)            | Chlazení                                                  | Konvekce                          |
| Špičkový moment                               | 3.45 Nm                  | Hmotnost motoru                                           | 1.5 kg                            |
| Špičkový proud                                | 44.2 A (rms)             | Max. axiální síla 20kh                                    | 68 N                              |
| Klidový moment                                | 1.15 Nm                  | Max. radiální síla 20kh                                   | 357 N*                            |
| Klidový proud                                 | 10 A (rms)               | Max. axiální síla 100kh                                   | 40 N                              |
| Otáčky bez zatížení                           | 3270 rpm                 | Max. radiální síla 100kh                                  | 209 N*                            |
| EMF konstanta ±10%                            | 6.9 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                   |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.11 Nm / A (rms)        | Senzory                                                   |                                   |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.10 Nm / A (rms)        | Teplotní                                                  | PT1000 {PT1000}                   |
| Počet pólů                                    | 10                       | Zpětná vazba                                              | EES37 (HDSL) single-turn, 17 bits |
| Elektrická časová konstanta                   | 2.21 ms                  |                                                           |                                   |
| Svorkový odpor vinutí                         | 0.34 Ω                   |                                                           |                                   |
| Induktance rotujícího pole                    | 0.75 mH                  |                                                           |                                   |
| Celní informace                               |                          |                                                           |                                   |
| HS Kód                                        | 85015100                 |                                                           |                                   |


**EGA201N00000800000**

M15, 9 pinů, otočné


**Konektor 1 (304)**

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | U        |
| <b>B</b>  | V        |
| <b>C</b>  | W        |
| <b>PE</b> | PE       |
| <b>1</b>  | Brzda+   |
| <b>2</b>  | Brzda-   |
| <b>3</b>  | +Us/DSL+ |
| <b>4</b>  | GND/DSL- |

