


Technické data (vin. 933)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	6000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.64 ms
Jmenovité napětí	267 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	62 min
Jmenovitý výkon	9.4 kW	Setrvačnost rotoru	47 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	30.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	24.35 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	132 Nm	Hmotnost motoru	9.2 kg
Špičkový proud	101.6 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	145 N
Klidový moment	44 Nm	Max. radiální síla 20kh	761 N*
Klidový proud	28.3 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	85 N
Otáčky bez zatížení	4040 rpm	Max. radiální síla 100kh	445 N*
EMF konstanta ±10%	94 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.55 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.23 Nm / A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	EDM35 (HDSL) multi-turn, 20+12 bits
Elektrická časová konstanta	14.74 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.19 Ω		
Induktance rotujícího pole	2.8 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015230		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

