


Technické data (vin. 898)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	6000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.69 ms
Jmenovité napětí	284 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	57 min
Jmenovitý výkon	6.1 kW	Setrvačnost rotoru	39.9 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	2000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	29.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	14.95 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	114 Nm	Hmotnost motoru	13.8 kg
Špičkový proud	64.4 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	161 N
Klidový moment	38 Nm	Max. radiální síla 20kh	849 N*
Klidový proud	16.6 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	94 N
Otáčky bez zatížení	2750 rpm	Max. radiální síla 100kh	496 N*
EMF konstanta ±10%	138 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.28 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.94 Nm / A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	EKS36 (HDSL) single-turn, 17 bits
Elektrická časová konstanta	13.85 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.52 Ω		
Induktance rotujícího pole	7.2 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

