


Technické data (vin. 861)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	6000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.04 ms
Jmenovité napětí	333 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	80 min
Jmenovitý výkon	7.2 kW	Setrvačnost rotoru	49.5 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	23.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	15.52 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	85 Nm	Hmotnost motoru	32 kg
Špičkový proud	57.7 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	231 N
Klidový moment	30 Nm	Max. radiální síla 20kh	1214 N*
Klidový proud	16.3 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	135 N
Otáčky bez zatížení	3420 rpm	Max. radiální síla 100kh	710 N*
EMF konstanta ±10%	111 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.84 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.48 Nm / A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	EKS36 (HDSL) single-turn, 17 bits
Elektrická časová konstanta	15.61 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.41 Ω		
Induktance rotujícího pole	6.4 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

