

Technické data (vin. 833)

Napětí DC meziobvodu	560 V DC
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)
Jmenovité napětí	257 V AC (rms)
Jmenovitý výkon	7.9 kW
Jmenovitá rychlost	3000 rpm
Jmenovitý moment	25.00 Nm
Jmenovitý proud	20.1 A (rms)
Špičkový moment	120 Nm
Špičkový proud	90.2 A (rms)
Klidový moment	40 Nm
Klidový proud	26.3 A (rms)
Otáčky bez zatížení	4130 rpm
EMF konstanta ±10%	92 V AC (rms) / 1000rpm
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.52 Nm / A (rms)
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.24 Nm / A (rms)
Počet pólů	10
Elektrická časová konstanta	18.24 ms
Svorkový odpor vinutí	0.17 Ω
Induktance rotujícího pole	3.1 mH

Celní informace

HS Kód	85015230
--------	----------

Mechanická data (seřízení 48)

Max mechanická rychlost	6000 rpm
Mechanická časová konstanta	0.88 ms
Tepelná časová konstanta	90 min
Setrvačnost rotoru	69 kgcm ²
Ochrana	IP64
Barva	RAL 9005
Chlazení	Konvekce
Hmotnost motoru	23.2 kg
Max. axiální síla 20kh	263 N
Max. radiální síla 20kh	1384 N*
Max. axiální síla 100kh	154 N
Max. radiální síla 100kh	810 N*


* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele

Senzory

Teplotní	PT1000 {PT1000}
Zpětná vazba	EDS35 (HDSL) single-turn, 24 bits

Brzda

Brzdňý moment	36.00 Nm
Napětí	24 V DC
Výkon @20°C	26.0 W
Proud @20°C	1.08 A
Setrvačnost	6.20 kgcm ²
Hmotnost	2.85 kg


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

