


| Technické data (vin. 1620)                    |                           | Mechanická data (seřízení 48)                             |                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 320 V DC                  | Max mechanická rychlost                                   | 12000 rpm                         |
| Nominální AC napětí                           | 220 V AC (rms)            | Mechanická časová konstanta                               | 1.09 ms                           |
| Jmenovité napětí                              | 162 V AC (rms)            | Tepelná časová konstanta                                  | 40 min                            |
| Jmenovitý výkon                               | 624 W                     | Setrvačnost rotoru                                        | 1.2 kgcm <sup>2</sup>             |
| Jmenovitá rychlost                            | 4000 rpm                  | Ochrana                                                   | IP64                              |
| Jmenovitý moment                              | 1.49 Nm                   | Barva                                                     | RAL 9005                          |
| Jmenovitý proud                               | 2.68 A (rms)              | Chlazení                                                  | Konvekce                          |
| Špičkový moment                               | 11.4 Nm                   | Hmotnost motoru                                           | 2.8 kg                            |
| Špičkový proud                                | 18.8 A (rms)              | Max. axiální síla 20kh                                    | 64 N                              |
| Klidový moment                                | 3 Nm                      | Max. radiální síla 20kh                                   | 338 N*                            |
| Klidový proud                                 | 4.37 A (rms)              | Max. axiální síla 100kh                                   | 38 N                              |
| Otáčky bez zatížení                           | 5280 rpm                  | Max. radiální síla 100kh                                  | 198 N*                            |
| EMF konstanta ±10%                            | 41.5 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                   |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.686 Nm / A (rms)        | Senzory                                                   |                                   |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.556 Nm / A (rms)        | Teplovní                                                  | PT1000 {PT1000}                   |
| Počet pólů                                    | 10                        | Zpětná vazba                                              | EDS35 (HDSL) single-turn, 24 bits |
| Elektrická časová konstanta                   | 1.62 ms                   |                                                           |                                   |
| Svorkový odpor vinutí                         | 2.479 Ω                   |                                                           |                                   |
| Induktance rotujícího pole                    | 4.02 mH                   |                                                           |                                   |
| Celní informace                               |                           |                                                           |                                   |
| HS Kód                                        | 85015100                  |                                                           |                                   |


**EGA201N00000800000**

M15, 9 pinů, otočné


**Konektor 1 (304)**

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | U        |
| <b>B</b>  | V        |
| <b>C</b>  | W        |
| <b>PE</b> | PE       |
| <b>1</b>  | Brzda+   |
| <b>2</b>  | Brzda-   |
| <b>3</b>  | +Us/DSL+ |
| <b>4</b>  | GND/DSL- |

