


Technické data (vin. 1621)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.38 ms
Jmenovité napětí	167 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	28 min
Jmenovitý výkon	539 W	Setrvačnost rotoru	0.68 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	5000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	1.03 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	2.24 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	6.65 Nm	Hmotnost motoru	1.9 kg
Špičkový proud	14 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	48 N
Klidový moment	1.75 Nm	Max. radiální síla 20kh	252 N*
Klidový proud	3.16 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	28 N
Otáčky bez zatížení	6540 rpm	Max. radiální síla 100kh	147 N*
EMF konstanta ±10%	33.5 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.554 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.460 Nm / A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	EKM36 (HDSL) multi-turn, 18+12 bits, SIL2
Elektrická časová konstanta	1.43 ms	Brzda	
Svorkový odpor vinutí	3.607 Ω	Brzdňý moment	4.50 Nm
Induktance rotujícího pole	5.17 mH	Napětí	24 V DC
Celní informace		Výkon @20°C	12.0 W
HS Kód	85015100	Proud @20°C	0.50 A
		Setrvačnost	0.20 kgcm ²
		Hmotnost	0.47 kg


EGA201N00000800000

M15, 9 pinů, otočné


Konektor 1 (304)

A	U
B	V
C	W
PE	PE
1	Brzda+
2	Brzda-
3	+Us/DSL+
4	GND/DSL-

