


Technické data (vin. 1579)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.20 ms
Jmenovité napětí	177 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	32 min
Jmenovitý výkon	471 W	Setrvačnost rotoru	0.85 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	6000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	0.75 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	1.9 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	8.36 Nm	Hmotnost motoru	2.2 kg
Špičkový proud	18.8 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	52 N
Klidový moment	2.2 Nm	Max. radiální síla 20kh	276 N*
Klidový proud	4.29 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	31 N
Otáčky bez zatížení	7070 rpm	Max. radiální síla 100kh	161 N*
EMF konstanta ±10%	31 V AC (rms) / 1000rpm	<i>* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele</i>	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.513 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.395 Nm / A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	EKS36 (HDSL) single-turn, 18 bits, SIL2
Elektrická časová konstanta	1.58 ms		
Svorkový odpor vinutí	2.151 Ω		
Induktance rotujícího pole	3.39 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


EGA201N00000800000

M15, 9 pinů, otočné


Konektor 1 (304)

A	U
B	V
C	W
PE	PE
1	Brzda+
2	Brzda-
3	+Us/DSL+
4	GND/DSL-

