

Technické data (vin. 740)

Napětí DC meziobvodu	24 V DC
Nominální AC napětí	17 V AC (rms)
Jmenovité napětí	11 V AC (rms)
Jmenovitý výkon	82 W
Jmenovitá rychlost	3000 rpm
Jmenovitý moment	0.26 Nm
Jmenovitý proud	8.04 A (rms)
Špičkový moment	1.04 Nm
Špičkový proud	32.9 A (rms)
Klidový moment	0.28 Nm
Klidový proud	7.9 A (rms)
Otáčky bez zatížení	7660 rpm
EMF konstanta ±10%	2.2 V AC (rms) / 1000rpm
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.04 Nm / A (rms)
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.03 Nm / A (rms)
Počet pólů	6
Elektrická časová konstanta	0.98 ms
Svorkový odpor vinutí	0.43 Ω
Induktance rotujícího pole	0.42 mH

Celní informace

HS Kód	85015100
--------	----------


Mechanická data (seřízení 5)

Max mechanická rychlost	12000 rpm
Mechanická časová konstanta	2.81 ms
Tepelná časová konstanta	10 min
Setrvačnost rotoru	0.05 kgcm ²
Ochrana	IP64
Barva	RAL 9005
Chlazení	Konvekce
Hmotnost motoru	0.76 kg
Max. axiální síla 20kh	41 N
Max. radiální síla 20kh	216 N*
Max. axiální síla 100kh	24 N
Max. radiální síla 100kh	126 N*

* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele

Senzory

Teplotní	PT1000 {PT1000}
Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné


Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (10)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

