


| Technické data (vin. 719)                     |                         | Mechanická data (seřízení 5)                              |                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 560 V DC                | Max mechanická rychlost                                   | 12000 rpm                                              |
| Nominální AC napětí                           | 380 V AC (rms)          | Mechanická časová konstanta                               | 1.38 ms                                                |
| Jmenovité napětí                              | 269 V AC (rms)          | Tepelná časová konstanta                                  | 21 min                                                 |
| Jmenovitý výkon                               | 635 W                   | Setrvačnost rotoru                                        | 0.31 kgcm <sup>2</sup>                                 |
| Jmenovitá rychlost                            | 6000 rpm                | Ochrana                                                   | IP64                                                   |
| Jmenovitý moment                              | 1.01 Nm                 | Barva                                                     | RAL 9005                                               |
| Jmenovitý proud                               | 1.99 A (rms)            | Chlazení                                                  | Konvekce                                               |
| Špičkový moment                               | 3.45 Nm                 | Hmotnost motoru                                           | 1.5 kg                                                 |
| Špičkový proud                                | 7.8 A (rms)             | Max. axiální síla 20kh                                    | 45 N                                                   |
| Klidový moment                                | 1.15 Nm                 | Max. radiální síla 20kh                                   | 237 N*                                                 |
| Klidový proud                                 | 1.78 A (rms)            | Max. axiální síla 100kh                                   | 26 N                                                   |
| Otáčky bez zatížení                           | 9680 rpm                | Max. radiální síla 100kh                                  | 139 N*                                                 |
| EMF konstanta ±10%                            | 39 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                                        |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.65 Nm / A (rms)       | Senzory                                                   |                                                        |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.51 Nm / A (rms)       | Teplotní                                                  | PT1000 {PT1000}                                        |
| Počet pólů                                    | 10                      | Zpětná vazba                                              | 2-pole resolver ( ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15) |
| Elektrická časová konstanta                   | 2.15 ms                 | Brzda                                                     |                                                        |
| Svorkový odpor vinutí                         | 10.71 Ω                 | Brzdňý moment                                             | 4.50 Nm                                                |
| Induktance rotujícího pole                    | 23 mH                   | Napětí                                                    | 24 V DC                                                |
| <b>Celní informace</b>                        |                         | Výkon @20°C                                               | 12.0 W                                                 |
| HS Kód                                        | 85015100                | Proud @20°C                                               | 0.50 A                                                 |
|                                               |                         | Setrvačnost                                               | 0.20 kgcm <sup>2</sup>                                 |
|                                               |                         | Hmotnost                                                  | 0.47 kg                                                |


**BGC110N00001216000**

M23, 8 pinů, otočné


**AGC052N00001215000**

M23, 12 pinů, otočné


**Konektor 1 (9)**

|   |        |
|---|--------|
| 1 | U      |
| 4 | V      |
| 3 | W      |
| 2 | PE     |
| A | Brzda+ |
| B | Brzda- |
| C |        |
| D |        |

**Konektor 2 (10)**

|   |        |
|---|--------|
| 2 | Therm+ |
| 3 | S4     |
| 4 | S3     |
| 5 | R2     |
| 6 | Therm- |
| 7 | S2     |
| 8 | S1     |
| 9 | R1     |

