

Technické data (vin. 1068)

Napětí DC meziobvodu	560 V DC
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)
Jmenovité napětí	308 V AC (rms)
Jmenovitý výkon	7.6 kW
Jmenovitá rychlost	2000 rpm
Jmenovitý moment	36.50 Nm
Jmenovitý proud	17.31 A (rms)
Špičkový moment	132 Nm
Špičkový proud	63.7 A (rms)
Klidový moment	44 Nm
Klidový proud	17.7 A (rms)
Otáčky bez zatížení	2530 rpm
EMF konstanta ±10%	154 V AC (rms) / 1000rpm
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.547 Nm / A (rms)
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	2.109 Nm / A (rms)
Počet pólů	10
Elektrická časová konstanta	14.29 ms
Svorkový odpor vinutí	0.49 Ω
Induktance rotujícího pole	7 mH

Celní informace

HS Kód	85015230
--------	----------

Mechanická data (seřízení 5)

Max mechanická rychlost	6000 rpm
Mechanická časová konstanta	0.61 ms
Tepelná časová konstanta	62 min
Setrvačnost rotoru	47 kgcm ²
Ochrana	IP64
Barva	RAL 9005
Chlazení	Konvekce
Hmotnost motoru	21 kg
Max. axiální síla 20kh	164 N
Max. radiální síla 20kh	864 N*
Max. axiální síla 100kh	96 N
Max. radiální síla 100kh	505 N*


* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele

Senzory

Teplotní	PT1000 {PT1000}
Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)

Brzda


Brzdňý moment	36.00 Nm
Napětí	24 V DC
Výkon @20°C	26.0 W
Proud @20°C	1.08 A
Setrvačnost	6.20 kgcm ²
Hmotnost	2.85 kg


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné


Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (10)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

