




Technické data (vin. 713)		Mechanická data (seřízení 29)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.60 ms
Jmenovité napětí	289 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	35 min
Jmenovitý výkon	2.4 kW	Setrvačnost rotoru	4.49 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	7.70 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	6.03 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	28.8 Nm	Hmotnost motoru	6.4 kg
Špičkový proud	27.4 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	131 N
Klidový moment	9.6 Nm	Max. radiální síla 20kh	689 N*
Klidový proud	6 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	77 N
Otáčky bez zatížení	3910 rpm	Max. radiální síla 100kh	403 N*
EMF konstanta ±10%	97 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.6 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.3 Nm / A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	EQI1131 (EnDat 2.2) multi-turn, 19 + 12 bits
Elektrická časová konstanta	6.01 ms		
Svorkový odpor vinutí	1.98 Ω		
Induktance rotujícího pole	11.9 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné


Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (293)

1	Vcc (+5V)
2	GND
3	DATA
4	DATA-
5	CLOCK
6	CLOCK-
7	Therm+
8	Therm-
9	Vcc sensor
10	GND sensor

