


Technické data (vin. 1180)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	200 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.91 ms
Jmenovité napětí	160 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	36 min
Jmenovitý výkon	513 W	Setrvačnost rotoru	2.6 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	4.90 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	2.42 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	20.6 Nm	Hmotnost motoru	2 kg
Špičkový proud	11.5 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	5.15 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	2.43 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1550 rpm		
EMF konstanta ±10%	128 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.12 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	2.02 Nm / A (rms)		
Počet pólů	16		
Elektrická časová konstanta	2.21 ms		
Svorkový odpor vinutí	9.03 Ω		
Induktance rotujícího pole	20 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

