


Technické data (vin. 1024)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	200 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.04 ms
Jmenovité napětí	185 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	20 min
Jmenovitý výkon	1.7 kW	Setrvačnost rotoru	0.14 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	5.30 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	5.69 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	28 Nm	Hmotnost motoru	2.7 kg
Špičkový proud	39.2 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	7 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	7.4 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	3510 rpm		
EMF konstanta ±10%	57 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.94 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.93 Nm / A (rms)		
Počet pólů	16		
Elektrická časová konstanta	2.22 ms		
Svorkový odpor vinutí	1.35 Ω		
Induktance rotujícího pole	3 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

