


Technické data (vin. 1392)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	24 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	17 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.28 ms
Jmenovité napětí	12 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	36 min
Jmenovitý výkon	98 W	Setrvačnost rotoru	12 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	100 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	9.40 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	11.34 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	25.7 Nm	Hmotnost motoru	2.73 kg
Špičkový proud	30.8 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	9.5 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	11 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	320 rpm		
EMF konstanta ±10%	52 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.86 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.83 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	3.15 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.457 Ω		
Induktance rotujícího pole	1.44 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

