


Technické data (vin. 759)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	200 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.96 ms
Jmenovité napětí	171 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	33 min
Jmenovitý výkon	1.8 kW	Setrvačnost rotoru	91.2 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	17.30 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	6.98 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	84 Nm	Hmotnost motoru	5 kg
Špičkový proud	38.2 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	28 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	10.5 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1240 rpm		
EMF konstanta ±10%	161 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.66 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	2.48 Nm / A (rms)		
Počet pólů	38		
Elektrická časová konstanta	2.39 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.88 Ω		
Induktance rotujícího pole	2.1 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		



Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

