


Technické data (vin. -101)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.97 ms
Jmenovité napětí	173 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	32 min
Jmenovitý výkon	712 W	Setrvačnost rotoru	1.7 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	2000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	3.40 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	2.93 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	15 Nm	Hmotnost motoru	1.4 kg
Špičkový proud	14.86 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	3.75 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	3.06 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	2960 rpm		
EMF konstanta ±10%	74 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.22 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.16 Nm / A (rms)		
Počet pólů	16		
Elektrická časová konstanta	2.02 ms		
Svorkový odpor vinutí	4.95 Ω		
Induktance rotujícího pole	9.99 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

