


Technické data (vin. -306)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	5000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.99 ms
Jmenovité napětí	285 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	43 min
Jmenovitý výkon	1.6 kW	Setrvačnost rotoru	24 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	15.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	3.69 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	72 Nm	Hmotnost motoru	5.1 kg
Špičkový proud	20.7 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	18 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	4.25 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1480 rpm		
EMF konstanta ±10%	256 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	4.23 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	4.07 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	4.07 ms		
Svorkový odpor vinutí	4.28 Ω		
Induktance rotujícího pole	17.4 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

