


Technické data (vin. -407)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	4000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.85 ms
Jmenovité napětí	277 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	68 min
Jmenovitý výkon	3.3 kW	Setrvačnost rotoru	74.7 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	31.60 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	8.1 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	126 Nm	Hmotnost motoru	10.3 kg
Špičkový proud	41.93 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	42 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	10.24 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1530 rpm		
EMF konstanta ±10%	248 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	4.1 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	3.9 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	9.73 ms		
Svorkový odpor vinutí	1.1 Ω		
Induktance rotujícího pole	10.7 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

