


Technické data (vin. -601)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	2500 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.96 ms
Jmenovité napětí	177 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	57 min
Jmenovitý výkon	4.0 kW	Setrvačnost rotoru	486 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	500 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	76.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	14.82 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	460 Nm	Hmotnost motoru	13.9 kg
Špičkový proud	101.48 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	115 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	21.07 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	670 rpm		
EMF konstanta ±10%	330 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	5.46 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	5.13 Nm / A (rms)		
Počet pólů	40		
Elektrická časová konstanta	8.29 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.34 Ω		
Induktance rotujícího pole	2.82 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

