


Technické data (vin. -603)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	2500 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.78 ms
Jmenovité napětí	181 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	71 min
Jmenovitý výkon	6.0 kW	Setrvačnost rotoru	972 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	400 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	143.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	21.69 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	848 Nm	Hmotnost motoru	26 kg
Špičkový proud	145.26 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	212 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	30.16 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	520 rpm		
EMF konstanta ±10%	425 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	7.03 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	6.59 Nm / A (rms)		
Počet pólů	40		
Elektrická časová konstanta	10.13 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.23 Ω		
Induktance rotujícího pole	2.33 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

